

Maszty składane to maszty o aluminiowym profilu złożone z dwóch lub więcej rur montowanych ze sobą na zasadzie wciśnięcia

Ekspozycja flagi:  
uzależniona od  
podmuchów  
powietrza



Mocowanie flagi:  
linka,  
karabińczyki  
(dołączone do flagi)

Wznoszenie  
i opuszczanie flagi:  
przy pomocy  
linki zewnętrznej,  
wiązanej do  
knagi umieszczonej  
1,5 m nad ziemią



MASZT ALUMINIOWY

**PROFIL MASZTU:**  
Segment przewężany  
aluminiowy

**ANODOWANIE:**  
20 mikronów

**GRUBOŚĆ ŚCIANKI:**  
3 mm

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| ZWIĘCZENIA |  | WAGA [kg] |
|------------|--|-----------|
| 1          | Kula typ angielski (SAS standard, tworzywo)          | 0,06      |
| 2          | Głowica obrotowa (tworzywo-aluminiowa)               | 0,21      |
| 3          | Kula złota (mosiężna) opcja do głowicy obrotowej     | 0,22      |
| 4          | Kula srebrna (aluminiowa) opcja do głowicy obrotowej | 0,16      |
| 5          | Kula czarna (tworzywo) opcja do głowicy obrotowej    | 0,142     |
| 6          | Płaski daszek fi75 (alu.) opcja do głowicy obrotowej | 0,185     |



| MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI |   | WAGA [kg] |
|-----------------------------|---|-----------|
| 1                           | Linka (poliestrowa lub polipropylenowa) | 0,008 /mb |
| 2                           | Knaga                                   | 0,026     |



| POSADOWIENIE |  | WAGA [kg] |
|--------------|--|-----------|
| 1            | Podstawa stalowa ocynkowana najazdowa<br>Pod koło samochodu, z tuleją aluminiową, anodowaną, 50 mm | 3,4       |
| 2            | Podstawa stalowa ocynkowana okrągła<br>Użytkowana z dociążeniem wodnym                             | 6,15      |
| 3            | Tuleja osadczą aluminiowa, anodowana, 50 mm<br>Montaż w fundamencie                                | 0,4       |
| 4            | Stopa stalowa ocynkowana wkręcana<br>Mocowana w gruncie (ziemia, glina, piasek itp).               | 1,48      |
| 5            | Podstawa stalowa 48cm x 48cm z tuleją 50mm<br>Do użytkowania wewnątrz budynków                     | 15        |



| Wysokość [m]                               | 3,1                              | 4,1                              | 6                                |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ilość segmentów [szt.]                     | 3                                | 4                                | 6                                |
| Średnica segmentów [mm]                    | 50                               | 50                               | 50                               |
| Waga netto bez akcesoriów [kg]             | 2,7                              | 3,9                              | 5,2                              |
| Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m] | 1,2 x 2<br>[2,4 m <sup>2</sup> ] | 1,2 x 2<br>[2,4 m <sup>2</sup> ] | 1,2 x 2<br>[2,4 m <sup>2</sup> ] |
| Rozmiar opakowania [cm] ±1cm               | 140x11x11                        | 140x22x22                        | 140x30x20                        |